

## KOMPAKTBLENDE ORIFLOW MODELL U

### HAUPTMERKMALE



Produkttyp:	Wirkdruckdurchflussmessgerät für Volumen oder Massmessung ausgelegt in Anlehnung an DIN ISO 5167
Anwendung:	für Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Messgenauigkeit:	bis zu $\pm 0,6$ % vom Messwert
Ex-Zulassung:	Zone 1
Prozesstemperatur:	-40°C bis +400°C
Prozessdruck:	bis 325 bar
Gehäusematerial:	Aluminium, beschichtet
medienberührte Teile:	Edelstahl (*)
Versorgung:	24 VDC (2-Leiter-Technik)
Ausgang / Anzeige:	4-20 mA / HART®, LCD-Display
Prozessanschluss:	Flansch nach DIN oder ANSI
Besonderheiten:	geringer Druckverlust, modulares Konzept, 3-fache Redundanz oder erweiterter Messbereich

### SONDERAUSFÜHRUNG

(\*) beim Modell U können die Medium berührten Teile (Membranen) auch aus Hastelloy, Tantal oder vergoldet sein



Ausführung auch mit Kapillarleitungen möglich  
siehe Bild anbei

### KOMPATIBEL

- Differenzdruckmessumformer von namhaften Herstellern
- Beistellung möglich

Weitere Informationen und Produktvarianten erhalten Sie gerne auf Anfrage.

